











NEO TRYGGHETSALARM

-  Toveis kommunikasjon mellom sendere og hovedenhet muliggjør enkel rekkeviddetest samt kontroll av at alarmsignal blir tatt imot
-  Veldig liten og hendig AC-adapter
-  Belyst alarmknapp som er lett å trykke på
-  Varsler visuelt og akustisk dersom telelinjen er koblet bort eller om strømnettet ikke er tilkoblet
-  Radioen kommuniserer på EU-frekvens som er spesielt tildelt trygghetsalarm. Varsel fås dersom det oppstår forstyrrelser i frekvensbåndet
-  Godkjent i henhold til EU's normer for trygghetsalarm
-  Fleksibel og enkel programmering
-  Kan knyttes opp mot de fleste alarmmottakere som er på markedet i dag

NEO trygghetsalarm

NEO er en trygghetsalarm som med et enkelt trykk på alarmsenderen setter eldre og funksjonshemmede i direkte kontakt med en alarmsentral og kvalifisert personale. NEO er basert på mer enn 12 års erfaring med trygghetsalarm og eldreomsorg. Den er utviklet og produseres i Sverige.

Enkel og sikker

Det viktigste for en trygghetsalarm er at den skal være enkel å bruke. NEO's hånleddsender er ergonomisk utformet med stor og tydelig trykkflate. En grønn lysdiode gir beskjed når alarmen er nådd frem til hovedenheten. Alarmknappen kan også bæres som et smykke i snor rundt halsen.

Alarmknappen på hovedenheten er tydelig belyst og synes godt i mørket. NEO sin størrelse og design gjør den enkel å plassere i hjemmet, både på nattordet og vegg. Nettadapteren er veldig liten og tar ingen ekstra plass i vegguttaket.

Radiokommunikasjon

NEO sender på den radiofrekvensen som EU har tildelt trygghetsalarm. Takket være NEO's unike transceiverteknikk, der alarmsenderen også fungerer som mottaker, vil man alltid få en kvittering på at alarmen er nådd frem til hovedenheten. Det er også veldig enkelt å kontrollere om rekkevidden dekker hele boligen ved installasjon. Ved hjelp av den grønne lysdioden på alarmknappen kan man enkelt kontrollere at sender og hovedenhet har kontakt med hverandre. Dette gjør at brukeren kan føle seg trygg og sikker på at alarmen fungerer.

Allmenn sikkerhet

Tydelige lysdioder på apparatets front varsler dersom adapteren er dratt ut, dersom telefonkontakten ikke sitter i eller om at batteriet begynner å bli svakt. Via ulike typer alarmsignaler overvåkes disse funksjonene også av alarmsentralen. NEO kan sende mer enn 20 ulike typer alarmer og kan håndtere 8 ulike radiosendere. NEO kontrollerer også automatisk at ingen andre sendere forstyrrer radiomottakingen. Høytaleren er av plast og tåler fukt og væske.

Miljø

NEO er utviklet med moderne metoder for å gi minimal miljøpåvirkning. Plastmaterialene inneholder ingen flammebeskyttelsesmiddel og genererer ingen halogen ved brann. Opp til 25% av platen er gjenvunnet.

Papirmaterialet i manualer og forpakninger er gjenvunnet. Ved å komprimere enheten og emballasjen minimeres både materialforbruk og ressursforbruk ved transport.

Garanti og serviceavtale

NEO leveres med 2 års garanti. Det er mulig å tegne serviceavtaler som dekker lynskader.

Tekniske data

Batteriet i senderen er av typen Lithium med en typisk livslengde på 5 – 10 år ved 4 sendinger per dag. Batteriene i hovedenheten er oppladbare NiMH- batterier med en typisk back-up tid på 80 timer. Dette medfører at NEO kan være uten nettspenning over en hel helg. Variasjoner i batterienes livslengde kan forekomme.

NEO oppfyller samtlige krav som EU har stilt for CE-merking. NEO oppfyller også EU's spesielle norm for trygghetsalarm EN 50134.

Frekvens:	869.200-869.250 MHz
CE-direktiv:	R&TTE 1999/5/EC LVD 73/23/EEC EMC 89/336/EEC
Normer:	EN 60950-1:2001 EN 301489-3v1.4.1 EN 300220-3v1.1.1 EN 50134-2:2000 EN 50134-3:2002
Bredde:	180 mm
Dybde:	190 mm
Høyde:	31 mm
Vekt:	400 g