



Gir deg trygghet



NEO
trygghetsalarm



Effektiv funksjonalitet i sam

Hvordan kan man forene optimal sikkerhet med funksjonell design? Hvilke fordeler har våre kunder? Og hvordan opprettholder vi best mulig service?

Dette er spørsmål som til daglig dukker opp for Hjelp24 sine ansatte og som er med på å skape motivasjon og fremme innovasjon. Dermed skapes, i samarbeid med våre kunder, trygge løsninger av høy kvalitet som er enkle å betjene, løsninger som ser bra ut og som er kostnadseffektive.

Vår produsent (NEAT) sine medarbeidere har opptil 20-års erfaring i markedet og med teknikken og sørger for at høye forventninger blir imøtekommet. For oss har kvalitet og pålitelighet første prioritet. Selvfølgelig oppfyller våre produkter samtlige normer for alarmsystemer for personer og alle europeiske retningslinjer. Og naturligvis benytter vår produsent seg av nedbrytbare materialer og en miljøvennlig produksjonsprosess. Dette er egenskaper og kjennetegn som, i løpet av kort tid, har gjort NEAT til Europas nest største tilbyder av trygghetsalarmsystemer.

NEO Trygghetsalarm

- Utløses ved å trykke på apparatets alarmknapp eller ved hjelp av ATOM, bærbar alarmknapp
- Funksjonell design
- Kun 18 x 19 cm i størrelse
- Mangfoldige sikkerhetsfunksjoner
- Enkel programmering
- Liten AC adapter, som ikke faller ut av nettuttaket
- Utmerket akustikk
- Omfangsrikt tilbehør
- Plug & Play funksjonalitet
- Lysende rød knapp (programmierbar)

SMOKE
Røykvarsler



PIR
Bevegelsesdetektor



PULL
Trekksnor



REPO
Rekkeviddeforsterker



anspill med sikkerhet



HAPA
Handikap adapter for ATOM



NEO
Også tilgjengelig med programmerbar tredjeknapp (f.eks hurtivalg pårørende)

ATOM alarmknapp Bærbar og trådløs alarmsender

- Håndterlig størrelse (kun 44 x 35 x 11 mm)
- Funksjonell design og høy bærekraft
- 2 farget lysdiode for optisk melding av utløst alarm og mottaksbekreftelse
- Høy levealder på batteriene
- Optimert sendekapasitet
- Forskjellige sikkerhetsfunksjoner
- Vanntett (IP 67)



Der for deg!
24-timers tilgjengelighet

Benytt deg av fordelene ved NEO

Trygghetsalarmen NEO forener, som markedets første produkt, fortrinnet ved å ha en toveis kommunikasjon med en Class-1-Receiver. I tillegg er dette det første apparatet som oppfyller alle europeiske normer. Naturligvis er NEO enkel å installere og lett å vedlikeholde.

NEAT-ytelser: en fullstendig oversikt

NEO



Fakta NEO

Bredde: 180 mm
Dybde: 190 mm
Høyde: 31 mm
Vekt: 400 g

Liten størrelse, stor ytelse

- Høyt lydtryksnivå, Toveis kommunikasjon
- Volumkontroll
- Kompakt nettverkskontakt
- Mulig multiprotokoll
- LED-melding for viktig informasjon
- Enkel veggmontasje
- Deksel + høyttaler er dråpeventett
- Pos.-nr. 52.40.01.1045 i vedlikeholdsfortegnelsen

Betjening og trådløs

- Store knapper
- Funksjonsknapper i forskjellige farge med følbare overflater
- Knapp med lys om natten (programmerbart)
- Trådløs toveis kommunikasjons
- Flere programmeringsmuligheter
- Enkel programmering av alarmknappen

Alarmfunksjoner og sikkerhet

- Overvåking av telefonlinjen
- Registrerer og melder strømutfall
- Overvåker batteriet
- Opptil 80 timer nødstrømsdrift på batteri
- Akustiske og visuelle alarmfunksjoner (programmerbart)
- Overvåker trådløs toveis kommunikasjon
- Alarm ved forstyrrelser
- Radiokommunikasjon med bekreftelse

ATOM



Fakta ATOM

Bredde: 35 mm
Dybde: 44 mm
Høyde: 11 mm
Vekt: 13,2 g

Håndterbar og komfortabel Betjening og trådløs

- Komfortabel: bærbar som armbånd eller rundt halsen
- Vanntett (IP 67)
- Høy batterilevealder
- Automatisk strømsparemodus (programmerbart)

- Store og gjenkjennbare knapper
- Knapper reagerer på første trykk
- Optisert sendeytelse
- Toveis kommunikasjon

Sikkerhet

- Pålitelig radiokommunikasjon med visuell bekreftelse
- 2-farget lysdiode for optisk melding av utløst alarm og mottaksbekreftelse
- Overvåking av batteri med alarm til alarmmottak
- Visuell melding ved svakt batteri
- Regelmessig testalarm fra ATOM (programmierbart)

Programmeringsmuligheter NEO

Konfigurasjon med NPU eller hånd-terminal

Komfortabelt og raskt for den proffe, og enkelt for nybegynneren



Konfigurasjon ved talesvars server

Fleksibel og tilgjengelig hele døgnet



Konfigurasjon via LPP protokoll

Direkte programmering fra telefon eller mobiltelefon



Både NEO, ATOM og vårt tilbehør benytter allerede i dag den eksklusive europeiske frekvensen 869.20 – 869.25 MHz for person-alarmanrop.

NORMer
EN 60950-1:2001
EN 301489-3 v1.4.1
EN 300220-3 v1.1.1

EN 50134-2:2000
EN 50134-3:2002

CE-Retningslinje
R&TTE 1999/5/EC
LVD 73/23/EEC
EMC 89/336/EEC



Hjelp24
Sinselveien 53 A, 0585 Oslo
Postboks 4903 Nydalen, 0423 Oslo
Tel.: 02442
www.hjelp24.no



Gir deg trygghet